

雨花台节能壁挂炉厂家

生成日期：2025-10-26

燃气壁挂炉的一些使用常识：壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗？壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其单独的管道系统，二者不发生混合。为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结，可以在壁挂炉系统内加防冻液吗？壁挂炉系统内不能加入化学物质，尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是：1) 家中短时间(一周以内)无人时，可将壁挂炉温度设成较低，这时壁挂炉将以较低温度运行。2) 家中长期无人时，可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是，在此操作之前请充分考虑室内其他管路，如选自来水管不会冻结。否则请不要关闭壁挂炉，保持其低温运行。壁挂炉底部接口尽量不要采用硬管链接。雨花台节能壁挂炉厂家

壁挂炉的一些使用常识：燃气壁挂炉有几种运行模式，如何选择？标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择档，在冬季档位，燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能，卫生热水功能优先，所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热水模式下，自动切换；在夏季档位，燃气壁挂炉通常处于待机状态，只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作。所以，用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季档，其余时间可选择夏季档，只使用卫生热水功能。雨花台节能壁挂炉厂家壁挂炉具有水泵防卡死保护等多种安全保护措施。

壁挂炉水系统的保养：采暖季过后，将采暖系统中的水放掉，并注入新的水，将系统内的脏水冲洗掉，直到彻底冲洗干净为止。冲洗完毕后，加满新鲜的软化水，压力调至正常就可以了。新的采暖季开始时，可再进行一次冲洗和换水。采暖系统不可以长期处在无水状态下，这样会加快采暖系统的氧化腐蚀进程，不利于采暖系统保养。燃气壁挂炉燃烧运行过程中，空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部，形成部分沉积物，时间久了会影响到锅炉的换热，并且会有部分沉积在风机和烟道内，影响到锅炉的排气和换气，严重时会有噪音和故障出现。

燃气壁挂炉使用注意事项：系统补水后一定要关闭锅炉的补水开关，长期出差(3个月以上)的业主应将供水总阀关闭。建议在锅炉的安全阀上加装一根排水管，以避免锅炉水压过高时带来不必要的损失。注意：燃气属特种行业，如需拆改管道或燃气系统问题请找专业人员上门进行服务。壁挂炉在工作时，底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高，严禁触摸，以免烫伤。注意：烟管的拆装较好由专业人员操作，以避免烟管接口处密封不严，堵塞，引发事故。在设置防冻功能后，必须要保证家中的水、电、气充足和畅通。为防止万一，设置防冻后也要定期检查锅炉的水压以及工作情况，确保万无一失。启动防冻和关闭防冻的温度各个厂家的标准不尽相同。壁挂炉的特点是壁挂炉效率高、低排放、环保。

燃气壁挂炉在中国一定会有大发展的时候，因为壁挂炉是一种灵活自由、舒适自主、节能环保的采暖方式，本身是一种具有强大内在生命力的产品，只要这个国家需要采暖，经济生活水平上来，只要是市场经济社会，都很适合这种产品的发展。中国经过这二、三十年的飞速发展，各种社会特征已逐渐与世界接轨，在采暖方面也不会例外，壁挂炉在中国大力发展的社会基础和条件已具备：我国北方供暖方式已由过去单一的社会、单位和社区福利性质的集中供暖向多元化方向转变，集中供暖能源浪费严重，供暖模式呆板等弊端给分户取暖创造了条件，大统一的采暖已越来越不太适应市场经济社会的发展形势。壁挂炉不是传统意义上的燃气热水器，与热水器有着本质的区别。雨花台节能壁挂炉厂家

壁挂炉作为家庭单独采暖的热源，采暖热效率可达90%以上，远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率。

建筑、建材增加值稳步增长，对国民经济的贡献率不断提高。几十年来，伴随着建筑、建材的迅速发展，建筑、建材在国民经济中的比重不断提高，支柱产业地位逐步确定，支柱产业支撑作用愈发明显，对整个国民经济发展的推动作用越来越突出。销售的健康平稳发展不断为社会提供了新的就业岗位，使得销售成为了稳定就业的重要力量。随着服务型的提出，中国销售品牌在国际上影响力也越来越大。装修，暖气片，地暖施工走过了不平凡的发展历程，取得了举世瞩目的辉煌成就。奋进新时代，迎接新挑战，开启新征程，让我们紧密地团结在一起迎接新的挑战。行业要以市场和业务为导向，积极推进装修，暖气片，地暖施工，稳步聚焦与工业互联网、物联网、车联网等领域的联合，推动建筑、建材行业数字化、网络化、智能化进程。雨花台节能壁挂炉厂家

南京舒之家冷暖工程有限公司致力于建筑、建材，以科技创新实现***管理的追求。南京舒之家深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供***的装修，暖气片，地暖施工。南京舒之家致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。南京舒之家始终关注建筑、建材行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。